

# PSH 80 Classic

TERMÉKSZÁM: 235961

Állítsa be fokozatmentesen a kívánt hőmérsékletet . Fali tároló a nagyobb kihívásokhoz: Ez a modell egyszerre több vízvételi helyet lát el az Ön otthonában kellemes melegvízzel – például fürdőszobában és konyhában.Ezzel több szempontból is növeli az Ön komfortérzetét. Teljesen intuitív kezelés Kényelmesen állítsa be a forgatógombbal a kívánt hőmérsékletet a fali tároló elülső oldalán.Fokozatmentesen működik 30 °C-tól 70 °C-ig, így minden igényhez biztosított a megfelelő melegvíz-hőmérséklet.A minőségi hőszigetelésnek köszönhetően a hőveszteség minimális.



## A legfontosabb jellemzők

Hidraulikus vezérlésű fali tároló

Kiváló hőszigetelés

Fokozatmentes hőmérséklet-beállítás a 30-70 °C tartományban

A hőmérséklet alakulását mutató kijelző a vízhőmérséklet vizuális ellenőrzéséhez

A fagyvédelmet integrálták a melegvíz-tárolóba.



Típus	PSH 50 Classic	PSH 80 Classic	PSH 100 Classic
Megrendelészám	235960	235961	235962

## Műszaki adatok

Csatlakoztatott teljesítmény ~ 230 V	1.8 kW	1.8 kW	1.8 kW
Hálózati csatlakozás	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Névleges feszültség	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Terhelési profil	M	M	L
Energhatékonyági osztály	C	C	C
24 órás készenléti energiafogyasztás 65 °C-on	0,96 kWh	1,22 kWh	1,47 kWh
Névleges űrtartalom	53 l	80 l	100 l
Kevertvíz-mennyiség, 40 °C-on	82 l	125 l	168 l
Hőmérséklet-beállítási tartomány	30-70 °C	30-70 °C	30-70 °C
Max. átfolyási mennyiség	23.5 l/perc	23.5 l/perc	23.5 l/perc
Szín	fehér	fehér	fehér
Védettség (IP)	IP24	IP24	IP24
Magasság	609 mm	810 mm	964 mm
Szélesség	475 mm	475 mm	475 mm
Mélység	483 mm	483 mm	483 mm
Tömeg	19,00 kg	28,00 kg	33,00 kg



Típus	PSH 120 Classic	PSH 150 Classic	PSH 200 Classic
<b>Megrendelészám</b>	235963	235964	235965
<b>Műszaki adatok</b>			
<b>Csatlakoztatott teljesítmény ~ 230 V</b>	1.8 kW	1.8 kW	1.8 kW
<b>Hálózati csatlakozás</b>	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
<b>Névleges feszültség</b>	220-240 V	220-240 V	220-240 V
<b>Frekvencia</b>	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
<b>Terhelési profil</b>	L	L	XL
<b>Energhatékonyági osztály</b>	C	C	C
<b>24 órás készenléti energiafogyasztás 65 °C-on</b>	1,73 kWh	2,05 kWh	2,45 kWh
<b>Névleges űrtartalom</b>	120 l	150 l	192 l
<b>Kevertvíz-mennyiség, 40 °C-on</b>	219 l	270 l	347 l
<b>Hőmérséklet-beállítási tartomány</b>	30-70 °C	30-70 °C	30-70 °C
<b>Max. átfolyási mennyiség</b>	23.5 l/perc	23.5 l/perc	23.5 l/perc
<b>Szín</b>	fehér	fehér	fehér
<b>Védettség (IP)</b>	IP24	IP24	IP24
<b>Magasság</b>	1117 mm	1349 mm	1704 mm
<b>Szélesség</b>	475 mm	475 mm	475 mm
<b>Mélység</b>	483 mm	483 mm	483 mm
<b>Tömeg</b>	39,00 kg	46,00 kg	56,00 kg

## **Szerviz**

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az [info@stiebel-eltron.hu](mailto:info@stiebel-eltron.hu) címre.

## **Viszonteladó partnereink**

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: [www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink](http://www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink)

## **Beszereles**

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.